filiofocus télescopique


© atelier dominique imbert, 2013.

CE 07



Notice individuelle

Specific instructions
Instruzione individuale
Modellspezifische Hinweise
Individuele instructie
Instrucción individual
Дополнительные инструкции
Supplerende anvisninger
Täiendavad juhised
Mallikohtaiset ohjeet
ατομική κάρτα ενημέρωσης
További utasítások
specifiskā instrukcija
Individuali instrukcija
Fisa individuala
Indywidualna instrukcja obsługi
Noticia individual
Dodatočné inštrukcie
Dodatna navodila
Särskilda instruktioner
Individuální návod
Struzzjonijiet addizzjonali
Индивидуална информационна карта




Atelier Dominique Imbert s.a.s
34380 Viols le fort - France
téléphone : +33 (0)4 67 55 01 93
télécopie : +33 (0)4 67 55 77 77
info@focus-creation.com
http://www.focus-creation.com

23/06/2014


© atelier dominique imbert, 2013.

CE 07


1




2



3



4




Danger : Ne pas dévisser ces 3 écrous avant d'avoir placé les contrepoids.

Warning : Do not unscrew these 3 nuts before counterweights are installed.


Attenzione : non togliere questi 3 dadi prima di aver posizionato i contrappesi.

Achtung: zuerst die Gegengewichte auflegen und dannach die 3 Schrauben lösen.


5




6




7


x 8
x 4
x 4


8


Contrepoids en acier pour affiner l'équilibrage.
Steel counterweight to improve balancing.
Contrappesi in acciaio per bilanciare l'equilibro.
Gegengewichte aus Stahl um Balance zu verfeinern.


9




10



11



12



Distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.

Safety clearance distances from combustible materials.

Mindestabstand hinsichtlich der brennbaren Materialien.

Distanze di sicurezza da ogni materiale combustibile.

distancias de seguridad con relación a los materiales combustibles

Veilige afstand tot brandbaar materiaal.

Sikkerheds afstand til braendbart materiale.

OHUTU KAUGUS PÕLEVMATERJALIDEST.

Suojaetäisyydet palava-aineiseen materiaalin.

αποστάσεις ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά.

Biztonsági távolság gyúlékony anyagoktól.

Droša distance no viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Leistinas saugus atstumas nuo degių medžiagų.

Distanzi li jridu jithallew minn kull materjal li jista jaqbad.

Minimalne odległości bezpieczeństwa od materiałów palnych.


Distâncias de segurança em relação aos materiais combustíveis.

Bezpečnostná vzdialenosť od horľavých materiálov.

Varnostna razdalja glede na vnetljive materiale.


Säkerhetsavstånd från brännbart material.

Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů.



exemple - example - Esempio - Beispiel

A (mm)	B (mm)
200≤A≤400	2000
400≤A≤600	1700
600≤A≤800	1200
A≥800	0



- matériaux combustibles
- combustible materials
- materiali combustibili
- brennbares Material
- matériaux incombustibles et non dégradables sous l'effet de la chaleur
- non combustible and heat resistant materials
- materiali incombustibili o non degradabili sotto l'effeto del calore
- nicht brennbares und feuerbeständiges Material

Caractéristiques :

Appareil indépendant, à foyer ouvert (a3), à fonctionnement intermittent. Conforme à EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW avec un tirage de 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C selon EN 13240. t_w = 230 °C pour calculs selon EN 13384-1. m = 41 g/s.

Instructions spécifiques d'utilisation :

Combustible recommandé : bois de chauffage en bûches, 8 kg maximum.
Réglages pour un fonctionnement à puissance calorifique nominale : Organe de réglage de l'air neuf ouvert au maximum.

FR

Kenmerken :

Vrijstaand apparaat met open vuurhaard en intermitterende werking (a3). Conform aan EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW bij een trek van 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C overeenkomstig EN 13240. t_w = 230 °C voor berekening overeenkomstig EN 13384-1. m = 41 g/s.

Specifieke gebruiksaanwijzingen :

Aanbevolen brandstof: blokken brandhout, maximaal 8 kg.
Instellingen voor een werking op nominale warmtecapaciteit : Regelorgaan externe luchttoevoer maximaal open.

NL

Features :

Freestanding intermittent burning, open fire (a3). Complying with EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW with a flue draught of 10 Pa. η = 40 %. CO (13% O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C according to EN 13240. t_w = 230 °C for calculation according to EN 13384-1. m = 41 g/s.

Specific operating instructions :

Recommended fuel: firewood logs, 8 kg maximum.
Settings for operating at nominal heat output : Fresh air adjustment completely open.

EN

Características :

Aparato independiente, de funcionamiento discontinuo, con hogar abierto (a3). Conforme a EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW con un tiro de 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C según EN 13240. t_w = 230 °C para cálculo según EN 13384-1. m = 41 g/s.

Instrucciones específicas de uso :

Combustible recomendado: Madera de calefacción en troncos de leña, 8 kg máximo.
Control para un funcionamiento con potencia calorífica nominal : Control del aire frío completamente abierto.

ES

Caratteristiche :

Apparecchio indipendente, a focolare aperto, con funzionamento intermittente (a3). Conforme alla normativa EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW con un tiraggio di 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C in conformità alla normativa EN 13240. t_w = 230 °C per calcolo conforme alla normativa EN 13384 -1. m = 41 g/s.

Istruzioni specifiche d'utilizzo :

Combustibile raccomandato: legna da ardere in ceppi, massimo 8 kg.
Messa a punto per un funzionamento a potenza calorifica nominale : Dispositivo di regolazione dell'aria esterna completamente aperta.

IT

Описание :

Свободно стоящий камин прерывистого горения, с открытой топкой (a3). В соответствии с EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW с тягой в дымоходе 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C в соответствии с EN 13240. t_w = 230 °C расчёт в соответствии с EN 13384-1. m = 41 g/s.

Особые инструкции по пользованию :

Рекомендуемое топливо : дрова, 8 кг максимум.
Установки для использования камина при номинальной теплоотдаче : Регулятор подачи свежего воздуха полностью открыт.

RU

Eigenschaften :

Freistehende offene Zeitbrandfeuerstätte (a3). Konformitätsbescheinigt für EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW mit 10 Pa Mindestförderdruck. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C gemäß EN 13240. t_w = 230 °C für Berechnung gemäß EN 13384-1. m = 41 g/s.

Spezifische Bedienungshinweise :

Empfohlener Brennstoff: Brennholzscheite 8 kg höchstens.
Einstellungen für Nennwärmeleistung : Frischluftregulierung vollständig offen.

DE

EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C t_w = 230 °C m = 41 g/s.

8

GA

DA

Egenskaber :
Fritstående brændeovn til periodisk drift, åben ild (a3). Overholder standarderne EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW ved skorstenstræk på 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C i overensstemmelse med EN 13240. t_w = 230 ° C beregnet værdi i henhold til EN 13384-1. m = 41 g/s.

Detaljeret betjeningsvejledning :
Anbefalet brændsel: brændestykker, påfyldning max 8 kg.
Indstillinger for funktion ved nominel effekt : Ventil til regulering af lufttilførsel helt åben.

HU

Jellegzetességek :
Szakaszos üzemű önálló készülék, nyitott tűzhellyel (a3). Az EN 13229:2001/A2:2004 szabványnak megfelelő. P = 4 kW kéményhuzat 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C EN 13240 szerint. t_w = 230 °C számításra, EN 13384-1 szerint. m = 41 g/s.

Jellegzetes használati utasítások :
Ajánlott üzemanyag: hasábfa, maximum 8 kg.
A névleges hőteljesítménnyel történő üzemeltetéshez szükséges beállítások : Friss levegő szabályozási rendszere telyesen nyitott.

ET

Omadused :
Eraldiseisev katkendlikult töötav põletusseade, lahtine tuli (a3). Vastab standardile EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW tõmbega 10 Pa. η = 40 %. CO (13% O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C vastavalt standardile EN 13240. t_w = 230 °C määratud vastavalt standardile EN 13384-1. m = 41 g/s.

Kasutusjuhised :
Soovitatav küttematerjal: puuhalud, maks 8 kg.
Kasutustingimused soojatootlikkuse nimivõimsusel : Värske õhu reguleerimine täielikult avatud.

LV

Raksturojums :
Neatkarīga pārtrauktas darbības iekārta ar atvērtu pavardu (a3). Atbilst Eiropas standartam EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW ar vilkmi 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C saskaņā ar Eiropas standartu EN 13240. t_w = 230 °C aprēķināts saskaņā ar Eiropas standartu EN 13384-1. m = 41 g/s.

Specifiskas lietošanas pamācības :
Ieteicamie kurināmie materiāli: malkas pagales, maksimums 8 kg.
Noregulēšana darbībai ar nominālu siltuma jaudu : Svaigā gaisa regulators maksimāli atvērts.

FI

Ominaisuudet :
Vapaasti seisova, ajoittain käytetty polttolaite, avotuli (a3). Standardien EN 13229:2001/A2:2004 mukainen. P = 4 kW hormin minimiveto 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C standardien EN 13240 mukaisesti. t_w = 230 °C standardin EN 13384-1 mukaisesti laskettuna. m = 41 g/s.

Erikoiskäyttöohjeet :
Suositeltu polttoaine: puuhalot, maksimi 8 kg.
Nimellistehon käyttöasetukset : Raitisilma säädetty täysin auki.

LT

Ypatybės :
Autonominis netolydaus degimo įrenginys, atvirasis židinys (a3). Atitinka EN 13229:2001/A2:2004 standartą. P = 4 kW su 10 Pa dūmtraukiu. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C pagal EN 13240 standartą. t_w = 230 °C apskaičiuojant pagal EN 13384-1 standartą. m = 41 g/s.

Specialūs nurodymai dėl eksploatavimo :
Rekomenduojamas kuras: malkos, daugiausia 8 kg.
Nustatymas eksploatuojant nominalios šiluminės išeigos režimu : Šviežio oro srauto reguliavimo įtaisas visiškai atidarytas.

EL

Χαρακτηριστικά :
Αυτόνομη συσκευή διακοπτόμενης λειτουργίας καύσης με ανοικτή εστία (a3). Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW με ελκυσμό του σωλήνα 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C σύμφωνα με τα EN 13240. t_w = 230 °C για υπολογισμό σύμφωνα με το EN 13384-1. m = 41 g/s.

Ειδικές οδηγίες χρήσης :
Συνιστώμενο καύσιμο: καυσόξυλα σε κούτσουρα, μέγ. ποσότητα 8 kg.
Ρυθμίσεις για λειτουργία με ονομαστική θερμική ισχύ : Όργανο ρύθμισης νέου αέρα τελείως ανοιχτό.

RO

Caracteristici :
Aparat independent, cu focr deschis, cu functionare intermitenta (a3). Conform cu EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW cu un tiraj de 10 Pa. η = 40 %. CO (13% O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C conform EN 13240. t_w = 230 °C pentru calcule conform EN 13384-1. m = 41 g/s.

Instructiuni specifice de utilizare :
Combustibil recomandat : busteni pentru foc, 8 kg maximum.
Reglaje pentru o functionare si putere calorica nominala : Obiectul de reglare pentru aer curat deschis la maximum.

Parametry :
Wolno stojący kominek z otwartym paleniskiem, ze spalaniem okresowym (a3). Urządzenie zgodne z normą PN EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW przy ciągu 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C zgodnie z normą PN EN 13240. t_w = 230 °C obliczenia zgodne z normą PN EN 13384-1. m = 41 g/s.

Zalecenia szczegółowe dotyczące obsługi :
Zalecany opał: polana drewna opałowego, maksymalnie 8 kg.
Ustawienie nominalnej mocy cieplnej : Przepustnica świeżego powietrza całkowicie otwarta.

PL

Kännetecken :
Fristående periodisk förbränningsenhet, öppen eld (a3). Uppfyller EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW med ett rökdrag på 10 Pa. η = 40 %. CO (13% O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C i enlighet med EN 13240. t_w = 230 °C för beräkning i enlighet med EN 13384-1. m = 41 g/s.

Specifika användaranvisningar :
Rekommenderat bränsle: vedstycken, högst 8 kg.
Inställningar för drift vid nominell värme : Friskluftsreglage helt öppet.

SV

Características :
Aparelho independente, de fogo aberto, com funcionamento intermitente (a3). Conforme as normas EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW com uma tiragem de 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C segundo as normas EN 13240. t_w = 230 °C por calculo segundo as normas EN 13384-1. m = 41 g/s.

Instruções específicas de utilização :
Combustível recomendado: lenha em cepos, 8 kg Máximo.
Regulação para um funcionamento com a potencia calorífica nominal de : Dispositivo de regulação do ar do exterior com a abertura máxima.

PT

Vlastnosti :
Volně stojící topeniště, nepravidelný provoz s otevřeným ohněm (a3). Splňuje EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW tahem 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C dle EN 13240. t_w = 230 °C pro výpočet dle EN 13384-1. m = 41 g/s.

Specifické pokyny k provozu :
Doporučené palivo: polena z palivového dřeva. Maximální nakládka 8 kg maximum.
Nastavení pro provoz při nominálním tepelném výkonu : Přívod čerstvého vzduchu plně otevřen.

CS

Charakteristika :
Samostatne stojace prerušované spaľovanie, otvorený oheň (a3). Vyhovuje norme EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW s ťahom komína 10 Pa. η = 40 %. CO (13% O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C podľa EN 13240. t_w = 230 °C pre výpočet podľa EN 13384-1. m = 41 g/s.

Zvláštne prevádzkové pokyny :
Odporúčané palivo: gulatina z palivového dreva, maximálne 8 kg.
Nastavenia pre prevádzku pri menovitom tepelnom výkone : Nastavenie čerstvého vzduchu úplne otvorené.

SK

Karatteristici :
Tagħmir separat għal nar miftuħ intermittenti (a3). Konformi ma' EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW b'gibda mic-cumnija ta' 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C skond EN 13240. t_w = 230 °C għall-kalkulazzjoni skond EN 13384-1. m = 41 g/s.

Struzzjonijiet specifici ta' l-uzu :
Fjuwil rakkomandat : ħatab għan-nar, massimu ta' 8 kg.
Aggustamenti għall-uzu b'qawwa ta' shana nominali : Regolatur ta' l-arja frisk a kompletament miftuħ.

MT

Značilnosti :
Prostostoječ s prekinjenim gorenjem, odprt ogenj (a3). V skladu z EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW z 10 Pa vlekom dimnika. η = 40 %. CO (13% O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C v skladu z EN 13240. t_w = 230 °C za izračun v skladu z EN 13384-1. m = 41 g/s.

Posebna navodila za uporabo :
Priporočeno gorivo: hlodi drv, največ 8 kg maximum.
Nastavitve za delovanje z nominalno grelno izhodno močjo : Nastavitev svežega zraka povsem odprta.

SL

Характеристики :
Свободно-стояща открита камина със средна продължителност на горене (a3). В съответствие със стандарт EN 13229:2001/A2:2004. P = 4 kW при тяга на комина 10 Pa. η = 40 %. CO (13%O_2) = 0,28 %. t_a = 201 °C в съответствие със стандарт EN 13240. t_w = 230 °C - изчисления в съответствие със стандарт EN 13384-1. m = 41 g/s.

Специални указанията за ползване :
Препоръчително гориво: дървени цепеници с макс. тегло 8 кг.
Регулиране за работа при номинална топлинна мощност : Отворът за свеж въздух максимално отворен.

BG