antéfocus


© atelier dominique imbert, 2013.

CE 07



Notice individuelle


Specific instructions
Instruzione individuale
Modellspezifische Hinweise
Individuele instructie
Instrucción individual
Дополнительные инструкции
Supplerende anvisninger
Täiendavad juhised
Mallikohtaiset ohjeet
ατομική κάρτα ενημέρωσης
További utasítások
specifiskā instrukcija
Individuali instrukcija
Fisa individuala
Indywidualna instrukcja obsługi
Noticia individual
Dodatočné inštrukcie
Dodatna navodila
Särskilda instruktioner
Individuální návod
Struzzjonijiet addizzjonali
Индивидуална информационна карта





Atelier Dominique Imbert s.a.s
34380 Viols le fort - France
téléphone : +33 (0)4 67 55 01 93
télécopie : +33 (0)4 67 55 77 77
info@focus-creation.com
http://www.focus-creation.com


23/06/2014

© atelier dominique imbert, 2013.











© atelier dominique imbert, 2013.


5



6



7



8



Distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.

Safety clearance distances from combustible materials.

Mindestabstand hinsichtlich der brennbaren Materialien.

Distanze di sicurezza da ogni materiale combustibile.

distancias de seguridad con relación a los materiales combustibles

Veilige afstand tot brandbaar materiaal.

Sikkerheds afstand til braendbart materiale.

OHUTU KAUGUS PÕLEVMATERJALIDEST.

Suojaetäisyydet palava-aineiseen materiaalin.

αποστάσεις ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά.

Biztonsági távolság gyúlékony anyagoktól.

Droša distance no viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Leistinas saugus atstumas nuo degių medžiagų.

Distanzi li jridu jithallew minn kull materjal li jista jaqbad.

Minimalne odległości bezpieczeństwa od materiałów palnych.


Distâncias de segurança em relação aos materiais combustíveis.

Bezpečnostná vzdialenosť od horľavých materiálov.

Varnostna razdalja glede na vnetljive materiale.

Säkerhetsavstånd från brännbart material.

Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů.



Caractéristiques :

Appareil indépendant, à foyer ouvert (a3), à fonctionnement intermittent. Conforme à EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW avec un tirage de 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C selon EN 13229. t_w = 242 °C pour calculs selon EN 13384-1. m = 24 g/s. Masse de l'appareil = 155 kg.

Instructions spécifiques d'utilisation :

Combustible recommandé : bois de chauffage en bûches, 10 kg maximum.
Réglages pour un fonctionnement à puissance calorifique nominale : Organe de réglage de l'air neuf ouvert au maximum. Clapet d'obturation ouvert.

FR

Kenmerken :

Vrijstaand apparaat met open vuurhaard en intermitterende werking (a3). Conform aan EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW bij een trek van 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C overeenkomstig EN 13229. t_w = 242 °C voor berekening overeenkomstig EN 13384-1. m = 24 g/s. Massa van het apparaat = 155 kg.

Specifieke gebruiksaanwijzingen :

Aanbevolen brandstof: blokken brandhout, maximaal 10 kg.
Instellingen voor een werking op nominale warmtecapaciteit : Regelorgaan externe luchttoevoer maximaal open. Afsluitklep open.

NL

Features :

Freestanding intermittent burning, open fire (a3). Complying with EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW with a flue draught of 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C according to EN 13229. t_w = 242 °C for calculation according to EN 13384-1. m = 24 g/s. Mass of the appliance = 155 kg.

Specific operating instructions :

Recommended fuel: firewood logs, 10 kg maximum.
Settings for operating at nominal heat output : Fresh air adjustment completely open. Cut-off device open.

EN

Características :

Aparato independiente, de funcionamiento discontinuo, con hogar abierto (a3). Conforme a EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW con un tiro de 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C según EN 13229. t_w = 242 °C para cálculo según EN 13384-1. m = 24 g/s. Peso del aparato = 155 kg.

Instrucciones específicas de uso :

Combustible recomendado: Madera de calefacción en troncos de leña, 10 kg máximo.
Control para un funcionamiento con potencia calorífica nominal : Control del aire frío completamente abierto. Válvula antirretorno abierta.

ES

Caratteristiche :

Apparecchio indipendente, a focolare aperto, con funzionamento intermittente (a3). Conforme alla normativa EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW con un tiraggio di 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C in conformità alla normativa EN 13229. t_w = 242 °C per calcolo conforme alla normativa EN 13384 -1. m = 24 g/s. Massa dell'apparecchio = 155 kg.

Istruzioni specifiche d'utilizzo :

Combustibile raccomandato: legna da ardere in ceppi, massimo 10 kg.
Messa a punto per un funzionamento a potenza calorifica nominale : Dispositivo di regolazione dell'aria esterna completamente aperta. Valvola d'otturazione aperta.

IT

Описание :

Свободно стоящий камин прерывистого горения, с открытой топкой (a3). В соответствии с EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW с тягой в дымоходе 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C в соответствии с EN 13229. t_w = 242 °C расчёт в соответствии с EN 13384-1. m = 24 g/s. Масса камина = 155 kg.

Особые инструкции по пользованию :

Рекомендуемое топливо : дрова, 10 кг максимум.
Установки для использования камина при номинальной теплоотдаче : Регулятор подачи свежего воздуха полностью открыт. Заслонка в открытом положении.

RU

Eigenschaften :

Freistehende offene Zeitbrandfeuerstätte (a3). Konformitätsbescheinigt für EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW mit 10 Pa Mindestförderdruck. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C gemäß EN 13229. t_w = 242 °C für Berechnung gemäß EN 13384-1. m = 24 g/s. Gewicht der Feuerstätte = 155 kg.

Spezifische Bedienungshinweise :

Empfohlener Brennstoff: Brennholzscheite 10 kg höchstens.
Einstellungen für Nennwärmeleistung : Frischluftregulierung vollständig offen. Verschlussklappe offen.

DE

EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C t_w = 242 °C m = 24 g/s. 155

10

GA

Egenskaber :
Fritstående brændeovn til periodisk drift, åben ild (a3). Overholder standarderne EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW ved skorstenstræk på 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C i overensstemmelse med EN 13229. t_w = 242 ° C beregnet værdi i henhold til EN 13384-1. m = 24 g/s. Ovnens vægt = 155 kg.

Detaljeret betjeningsvejledning :
Anbefalet brændsel: brændestykker, påfyldning max 10 kg.
Indstillinger for funktion ved nominel effekt : Ventil til regulering af lufttilførsel helt åben. Spjæld åbent.

DA

Jellegzetességek :
Szakaszos üzemű önálló készülék, nyitott tűzhellyel (a3). Az EN 13229:2001/A2:2004 szabványnak megfelelő. P = 5,5 kW kéményhuzat 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C EN 13229 szerint. t_w = 242 °C számításra, EN 13384-1 szerint. m = 24 g/s. A készülék tömege = 155 kg.

Jellegzetes használati utasítások :
Ajánlott üzemanyag: hasábfa, maximum 10 kg.
A névleges hőteljesítménnyel történő üzemeltetéshez szükséges beállítások : Friss levegő szabályozási rendszere telyesen nyitott. Zárószelep nyitva.

HU

Omadused :
Eraldiseisev katkendlikult töötav põletusseade, lahtine tuli (a3). Vastab standardile EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW tõmbega 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13% O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C vastavalt standardile EN 13229. t_w = 242 °C määratud vastavalt standardile EN 13384-1. m = 24 g/s. Seadme mass = 155 kg.

Kasutusjuhised :
Soovitatav küttematerjal: puuhalud, maks 10 kg.
Kasutustingimused soojatootlikkuse nimivõimsusel : Värske õhu reguleerimine täielikult avatud. Eraldusseade avatud.

ET

Raksturojums :
Neatkarīga pārtrauktas darbības iekārta ar atvērtu pavardu (a3). Atbilst Eiropas standartam EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW ar vilkmi 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C saskaņā ar Eiropas standartu EN 13229. t_w = 242 °C aprēķināts saskaņā ar Eiropas standartu EN 13384-1. m = 24 g/s. Aparāta svars = 155 kg.

Specifiskas lietošanas pamācības :
Ieteicamie kurināmie materiāli: malkas pagales, maksimums 10 kg.
Noregulēšana darbībai ar nominālu siltuma jaudu : Svaigā gaisa regulators maksimāli atvērts. Atslēgšanas slēdzis atvērts.

LV

Ominaisuudet :
Vapaasti seisova, ajoittain käytetty polttolaite, avotuli (a3). Standardien EN 13229:2001/A2:2004 mukainen. P = 5,5 kW hormin minimiveto 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C standardien EN 13229 mukaisesti. t_w = 242 °C standardin EN 13384-1 mukaisesti laskettuna. m = 24 g/s. Laitteen paino = 155 kg.

Erikoiskäyttöohjeet :
Suositeltu polttoaine: puuhalot, maksimi 10 kg.
Nimellistehon käyttöasetukset : Raitisilma säädetty täysin auki. Sulkuventtiili auki.

FI

Ypatybės :
Autonominis netolydaus degimo įrenginys, atvirasis židinys (a3). Atitinka EN 13229:2001/A2:2004 standartą. P = 5,5 kW su 10 Pa dūmtraukiu. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C pagal EN 13229 standartą. t_w = 242 °C apskaičiuojant pagal EN 13384-1 standartą. m = 24 g/s. Įrenginio masė = 155 kg.

Specialūs nurodymai dėl eksploatavimo :
Rekomenduojamas kuras: malkos, daugiausia 10 kg.
Nustatymas eksploatuojant nominalios šiluminės išeigos režimu : Šviežio oro srauto reguliavimo įtaisas visiškai atidarytas. Uždaromasis įtaisas atidarytas.

LT

Χαρακτηριστικά :
Αυτόνομη συσκευή διακοπτόμενης λειτουργίας καύσης με ανοικτή εστία (a3). Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW με ελκυσμό του σωλήνα 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C σύμφωνα με τα EN 13229. t_w = 242 °C για υπολογισμό σύμφωνα με το EN 13384-1. m = 24 g/s. Όγκος της συσκευής = 155 kg.

Ειδικές οδηγίες χρήσης :
Συνιστώμενο καύσιμο: καυσόξυλα σε κούτσουρα, μέγ. ποσότητα 10 kg.
Ρυθμίσεις για λειτουργία με ονομαστική θερμική ισχύ : Όργανο ρύθμισης νέου αέρα τελείως ανοιχτό. Αποφρακτική διάταξη ανοικτή.

EL

Caracteristici :
Aparat independent, cu focr deschis, cu functionare intermitenta (a3). Conform cu EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW cu un tiraj de 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13% O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C conform EN 13229. t_w = 242 °C pentru calcule conform EN 13384-1. m = 24 g/s. Masa aparatului = 155 kg.

Instructiuni specifice de utilizare :
Combustibil recomandat : busteni pentru foc, 10 kg maximum.
Reglaje pentru o functionare si putere calorica nominala : Obiectul de reglare pentru aer curat deschis la maximum. Clapeta de obtuare deschisa.

RO

Parametry :
Wolno stojący kominek z otwartym paleniskiem, ze spalaniem okresowym (a3). Urządzenie zgodne z normą PN EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW przy ciągu 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C zgodnie z normą PN EN 13229. t_w = 242 °C obliczenia zgodne z normą PN EN 13384-1. m = 24 g/s. Masa urządzenia = 155 kg.

Zalecenia szczegółowe dotyczące obsługi :
Zalecany opał: polana drewna opałowego, maksymalnie 10 kg.
Ustawienie nominalnej mocy cieplnej : Przepustnica świeżego powietrza całkowicie otwarta. Zawór przepustnicy otwarty.

PL

Kännetecken :
Fristående periodisk förbränningsenhet, öppen eld (a3). Uppfyller EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW med ett rökdrag på 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C i enlighet med EN 13229. t_w = 242 °C för beräkning i enlighet med EN 13384-1. m = 24 g/s. Apparatens vikt = 155 kg.

Specifika användaranvisningar :
Rekommenderat bränsle: vedstycken, högst 10 kg.
Inställningar för drift vid nominell värme : Friskluftsreglage helt öppet. Tillslutningsenhet öppen.

SV

Características :
Aparelho independente, de fogo aberto, com funcionamento intermitente (a3). Conforme as normas EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW com uma tiragem de 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C segundo as normas EN 13229. t_w = 242 °C por calculo segundo as normas EN 13384-1. m = 24 g/s. Massa do aparelho = 155 kg.

Instruções específicas de utilização :
Combustível recomendado: lenha em cepos, 10 kg Máximo.
Regulação para um funcionamento com a potencia calorífica nominal de : Dispositivo de regulação do ar do exterior com a abertura máxima. Válvula de obturação aberta.

PT

Vlastnosti :
Volně stojící topeniště, nepravidelný provoz s otevřeným ohněm (a3). Splňuje EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW tahem 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13% O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C dle EN 13229. t_w = 242 °C pro výpočet dle EN 13384-1. m = 24 g/s. Hmotnost zařízení = 155 kg.

Specifické pokyny k provozu :
Doporučené palivo: polena z palivového dřeva. Maximální nakládka 10 kg maximum.
Nastavení pro provoz při nominálním tepelném výkonu : Přívod čerstvého vzduchu plně otevřen. Uzavírací klapka otevřena.

CS

Charakteristika :
Samostatne stojace prerušované spaľovanie, otvorený oheň (a3). Vyhovuje norme EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW s ťahom komína 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C podľa EN 13229. t_w = 242 °C pre výpočet podľa EN 13384-1. m = 24 g/s. Hmotnosť zariadenia = 155 kg.

Zvláštne prevádzkové pokyny :
Odporúčané palivo: gulatina z palivového dreva, maximálne 10 kg.
Nastavenia pre prevádzku pri menovitom tepelnom výkone : Nastavenie čerstvého vzduchu úplne otvorené. Zariadenie uzavretia otvorené.

SK

Karatteristici :
Tagħmir separat għal nar miftuħ intermittenti (a3). Konformi ma' EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW b'gibda mic-cumnija ta' 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C skond EN 13229. t_w = 242 °C għall-kalkulazzjoni skond EN 13384-1. m = 24 g/s. Piz tat-taghmir = 155 kg.

Struzzjonijiet specifici ta' l-uzu :
Fjuwil rakkomandat : ħatab għan-nar, massimu ta' 10 kg.
Aggustamenti għall-uzu b'qawwa ta' shana nominali : Regolatur ta' l-arja frsika kompletament miftuh. Taghmir tal-cut-off miftuh.

MT

Značilnosti :
Prostostoječ s prekinjenim gorenjem, odprt ogenj (a3). V skladu z EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW z 10 Pa vlekom dimnika. η = 53,5 %. CO (13% O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C v skladu z EN 13229. t_w = 242 °C za izračun v skladu z EN 13384-1. m = 24 g/s. Masa naprave = 155 kg.

Posebna navodila za uporabo :
Priporočeno gorivo: hlodi drv, največ 10 kg maximum.
Nastavitve za delovanje z nominalno grelno izhodno močjo : Nastavitev svežega zraka povsem odprta. Naprava za zapiranje dovoda goriva odprta.

SL

Характеристики :
Свободно-стояща открита камина със средна продължителност на горене (a3). В съответствие със стандарт EN 13229:2001/A2:2004. P = 5,5 kW при тяга на комина 10 Pa. η = 53,5 %. CO (13%O_2) = 0,18 %. t_a = 231 °C в съответствие със стандарт EN 13229. t_w = 242 °C - изчисления в съответствие със стандарт EN 13384-1. m = 24 g/s. Маса на изделието = 155 kg.

Специални указанията за ползване :
Препоръчително гориво: дървени цепеници с макс. тегло 10 кг.
Регулиране за работа при номинална топлинна мощност : Отворът за свеж въздух максимално отворен. Допълнителната клапа отворена.

BG